

Assainisseur d'Air Mural UV-C

CK150W

Désinfecte l'air ambiant en présentiel.

Salles d'attentes, salles de réunions, salles de classe, bureaux, chambres, hôtels...



Description produit

L'assainisseur mural désinfecte l'air ambiant en présence des usagers.

Quatre niveaux de débit d'air et la programmation de la durée de fonctionnement permettent d'adapter son utilisation à différentes circonstances.

L'air entre dans l'appareil grâce à 10 ventilateurs et passe devant un double-tube UV-C basse pression. Des filtres HEPA et au charbon actif contribuent à retenir les particules fines jusqu'à 0,1µm avant que l'air ne ressorte.

Un écran affiche le débit d'air et la minuterie. L'affichage peut être éteint pour plus de discrétion tout en laissant en marche le dispositif. L'ensemble est contrôlé par la télécommande.

Fonctionnalités

- Désinfecte l'air ambiant en présence des usagers.
- Aucun rayonnement UV à l'extérieur de l'appareil.
- Mise en marche et réglage par télécommande.
- Programmation de la durée de fonctionnement.
- Sélection de 3 débits d'air :
 - 170 / 300 / 450 m³/h
- Maintenance et accessibilité :
 - Filtre HEPA par 6 vis.
 - Filtre à charbon actif et double-tube par 10 vis.
- Alimentation secteur 220V.
- Fixation murale par 2 vis.

	CK150W
Dimensions	86 × 41,5 × 5 cm
Puissance	235 Watts
Tension	110V - 220V
Volume d'action	< 100 m ³
Débit d'air traité	170 / 235 / 450 m ³ /h
Bruit	<38db à 170m ³ /h jusqu'à <55 db à 450m ³ /h
Tension	110V / 220V
Durée de vie du tube	12000H
Poids	11 kg